

2010



NANO[®] LUBRICANT

PUOLISYNTTEETTINEN EP-VOITELURASVA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen kuormituskestävyys. Neljä kertaa vähemmän kulumista, kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Soveltuu käytettäväksi pyörimisnopeuden ollessa 500-8000 rpm. Rasva on täysin liukene maton joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Soveltuu raskaaseen kuormitukseen ja on suorituskyvyltään vakuuttava kaikilla osa-alueilla. Pidentää käyttöikä ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

KÄYTTÖKOHTEET:

Hammaspyörät, laakerit, liukupinnat jne. teollisuudessa, tuulivoimaloissa, työkoneissa ja ajoneuvoissa, laivoissa, putkiasennustöissä sekä ilmailussa.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisäät voitelurasvaa.

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Väri | Musta |
| Tippumispiste (NTF 60-102) | >240°C |
| NLGI-luokka | 2 |
| Tunkeuma 100.000 iskua | Delta -30 |
| 4-kuulan koe | 500 kg |
| Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa | 0,5% |
| Timken O/K load (ASTM D2509) | 45 lb |
| EMCOR korroosio (NFT 60-135) | 0/0 |
| Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa | >3000 h |
| Käyttölämpötila-alue | -30°C...+230°C |
| Ponneaine (aerosolissa) | Syttymätön CO2 |

PAKKAUS

650 ml aerosoli
400 g Lube Shuttle -patruuna
1 kg purkki
50 kg astia

KOODI

NL-42010A4
NL-32010C4
NL-32010B7
NL-3201004



NANOLUBRICANT® on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430 - FAX +358 (0)9 8946 4322

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001