



NANO[®]
LUBRICANT

2025

SPETSIAALNE ERALDUSÕLI

Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Viis korda lihtsam eraldada. Parandab tootlikkust.

TOOTE KIRJELDUS:

Kõrgeklassiline õli nõudlikul demontaažil. Kiire toimega, määriv ja sissetungiv eraldusõli kaitseb ka korrosiooni eest. Toode tõrjub vett ja on kulumiskindel ega sisalda silikooni. Tänu kõrgele leekpunktile on seda turvaline kasutada.

KASUTUSALA:

Roostetanud ja kinniilunud poldid, teljed, keermed ja teised metalliosad mereliikluses, tsemendi- ja petrokeemiatööstuses, põllumajanduses, sõidukites jne.

KASUTUSJUHEND:

Enne kasutamist raputa hoolikalt. Pihusta ainet rohkelt kinniilunud osadele, oota kuni aine tungib pindade vahele ja eralda osad teineteisest.

TEHNILINE TEAVE

Olek	Tume kirkas õli
Lõhn	Nõrk
Tihedus 20°C juures	0,825
Leekpunkt (VC)	>60°C
Surveaine (aerosoolis)	Süttimatu CO ₂

PAKEND

650 ml aerosooli
1-liitrine pudel + prits

KOOD

NL-42025A4
NL-22025i4



NANOLUBRICANT on ORAPI Groupi registreeritud kaubamärk



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430 - FAX +358 (0)9 8946 4322

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001