

# 2030



## NANO<sup>®</sup> LUBRICANT

## TOIDUAINETÖÖSTUSES HEAKS KIIDETUD PTFE-PAIGALDUSPASTA

**Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Nanolubricant garanteerib pikaage se määre ja lisab koormustaluvusvõimet. Vähendab kulumist, energia- kulu ja hõõrdetegurit. Sisaldab PTFE-nanopartikleid.**

### TOOTE KIRJELDUS:

Puhas valge pasta paigaldamiseks, monteerimiseks ja pindade kaitseks. Toode kaitseb punkt-, kulumis- ja galvaanilise korrosiooni, kinniilumise ja kulumise eest. Võib kasutada niisketes tingimustes. Registreeritud kasutamiseks toiduaine- tööstuses: InS H1 (1795397).

### KASUTUSALA:

Liugused ja -väravad, tööriistade, telgede ja telade käsitlemiseks, klaasitööstus, toiduaine- ja arstitööstuse paigaldus- ja monteerimistööd, turbiinide paigaldus- tööd, rööbasliikluse telgede monteerimistööd jne.

### KASUTUSJUHEND:

Puhasta käsitletavat osad lahustiga. Enne osade paigaldamist lisa pinda- dele õhukene kiht pastat.



### TEHNILINE TEAVE

Värv	Valge
Paksendaja	Anorgaaniline
Lisaaine	PTFE-Nanolubricant
Sulamispoint (NFT 60 102)	Ei ole
NLGI-klass	1
Kasutustemperatuur	-30°C...+250°C
Nelja palli test	580 kg
Kulumine	< 0,5 mm

### PAKEND

1 kg purk

### KOOD

NL-32030B7



NANOLUBRICANT on ORAPI Groupi registreeritud kaubamärk



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430 - FAX +358 (0)9 8946 4322

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001