



NANO[®]
LUBRICANT

2035

БЕЛАЯ EP-СМАЗКА

Высокопроизводительная технология. Длительный срок действия и высокая степень устойчивости к нагрузкам. Уменьшает износ, расход энергии, шум и коэффициент трения. Снижает потребность в обслуживании и замене оборудования.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Универсальная высокотехнологичная EP-смазка, обеспечивающая хорошее сцепление с поверхностью. Нерастворима при контакте с водой и паром. Подходит для использования в пищевой промышленности и других областях, где необходимы нетоксичные, безопасные для здоровья человека смазочные материалы. Одобрена для использования в пищевой промышленности. Пищевой сертификат: InS H1 1795635.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подходит для подшипников с высокой нагрузкой, особенно в случаях, когда необходима чисто-белая смазка. Подходит также и к другим тяжелым условиям работы в любых областях промышленности, в том числе пищевой и фармацевтической.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением смазки очистить поверхность с помощью растворителя ORAPI.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Температура каплепадения (NTF 60-102)	отсутствует
NLGI -класс	2
Плотность	0,875
Тест по 4-бальной системе	560 кг
Расход 1ч 00/40 кг	<0,8 мм
Испаряемость 30 д/100°C	0,5%
Timken O/K (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR стойкость к коррозии (NFT60 135)	0/0
Тест на смазку 10 000 rpm/150°C	> 3000 ч
Диапазон рабочих температур	-30°C...+150°C

УПАКОВКА

400 гр патрон

КОД

NL-32035C4S



NANOLUBRICANT является зарегистрированной торговой маркой компании ORAPI GROUP



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 ВАНТАА (ФИНЛЯНДИЯ) - ТЕЛ. +358 (0)9 894 6430 - ФАКС +358 (0)9 8946 4322

ЭЛ.ПОЧТА: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.RU



ISO 9001:2000 ISO 14001