



NANO[®]
LUBRICANT

2045

ВОДОСТОЙКАЯ EP-СМАЗКА

Высокопроизводительная технология. Длительный срок действия и высокая степень устойчивости к нагрузкам. Уменьшает износ, расход энергии, шум и коэффициент трения. Снижает потребность в обслуживании и замене оборудования.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Высокотехнологичная EP-универсальная смазка, которая объединяет в себе все свойства НАНОЛУБРИКАНТов. Разработана специально для использования в морских условиях и условиях повышенной влажности. Обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и нерастворима при контакте с водой и паром.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для подшипников с высокой нагрузкой. Используется для механизмов со скоростью вращения 500-8000 оборотов в минуту. Так же подходит для использования в сложных морских условиях, нефтехимической промышленности, в сельском хозяйстве, целлюлозно-бумажной промышленности, транспортных средствах, рабочем оборудовании и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением средства очистить детали растворителем ORAPI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	черный
Температура каплепадения	160°C
NLGI - класс	2
Плотность	0,875
Тест по 4-бальной системе (ASTM D2596)	800 кг
Timken OK (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR стойкость к коррозии (NFT60 135)	0/0
Тест на смазку 10 000 rpm/150°C	> 3000 ч
Диапазон рабочих температур	-30°C...+130°C

УПАКОВКА

КОД

400 гр патрон	NL-32045C4S
1 кг банка	NL-32045B7



NANOLUBRICANT является зарегистрированной торговой маркой компании ORAPI GROUP



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAUKUJA 6, 01200 ВАНТАА (ФИНЛЯНДИЯ) - ТЕЛ. +358 (0)9 894 6430 - ФАКС +358 (0)9 8946 4322

ЭЛ.ПОЧТА: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.RU



ISO 9001:2000 ISO 14001