



NANO[®]
LUBRICANT

2045

VATTENFAST EP-FETT

De nanolubricant-baserade smörjmedlens fördelar är häpnadsväckande och representerar en teknisk revolution i smörjmedelssektorn. Extremt hög belastningstålighet. Minskar slitage markant och minimerar energiförbrukning, ljudnivå och friktion. Smörjintervallerna förlängs.

EGENSKAPER:

Högklassigt multipurpose EP-fett speciellt utvecklat för marina applikationer och våta, fuktiga miljöer i kombination med de högpresterande egenskaper som Nanolubricant erbjuder. Imponerande bra vidhäftning, 100 % olösligt i vatten och extremt trycktåligt fett.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

För smörjning av tungt belastade lager samt applikationer med varvtal från 500 upp till 8000 rpm. Utmärkt även för smörjning av mekaniska delar, glidytor, bussningar, etc. som jobbar under extrema förhållanden t.ex. i marin miljö, petrokemisk industri, gruvindustri, skogsmaskiner, jordbruk, tunga fordon etc.

BRUKSANVISNING:

Rengör delarna innan applicering av fettet.

TEKNISKA DATA

Färg	Svart
Droppunkt	160°C
NLGI-grad	2
Densitet	0,875
4-kuleprov (ASTM D2596)	800 kg
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korrosion (NFT 60-135)	0/0
Service life at 10.000 rpm at 150°C	>3000 h
Arbetstemperaturområde	-30°C...+130°C

FÖRPACKNING

KOD

400 g patron	NL-32045C45
1 kg burk	NL-32045B7



NANOLUBRICANT[®] är ett registrerat varumärke av ORAPI Group



ORAPI NORDIC OY AB - DIVISION NORMAX

BOLANDSGATAN 10, 753 23 UPPSALA - TEL. (018) 50 60 10 - FAX (018) 50 09 10

E-MAIL: INFO@NORMAX.SE - WWW.NORMAX.SE - VAT NR. SE 516403-253301



ISO 9001:2000 ISO 14001